

|                                       |                                                 |          |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | FICHE TECHNIQUE<br><br><b>LA CASA DEI SOGNI</b> | Code     | TDS1050_00 |
|                                       |                                                 | Révision | 00         |
|                                       |                                                 | Date     | 18/05/2018 |

## 1. DESCRIPTION

**LA CASA DEI SOGNI** est une peinture acrylique facile et intuitive à appliquer. Elle s'étend en gestes désordonnés plus ou moins réguliers de la paume de la main recouverte de notre gant de fourrure PE6. L'effet obtenu est celui d'un vieux mur usé par le temps et l'usure.

## 2. EMPLOI

**LA CASA DEI SOGNI** peut être appliqué sur toutes les surfaces, bien isolés.

## 3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition parfaite. Ensuite, procéder à l'élimination de toute peinture non décollée ou en mauvais état, en prenant soin de laver ou de broser les moisissures et les poussières. Avant d'appliquer il PRIMUS SABBIA, la surface doit toujours être bien cohésive, sinon, procéder avec un fixateur isolant, recommandé surtout s'il s'agit de murs en plaques de plâtre.

En cas d'application sur des carreaux, après avoir dégraissé le mur avec de l'alcool éthylique dénaturé, lisser les grosses jointures avec un premier jointoiment ponctuel de PRIMUS AGGRAPPANTE, laisser sécher, puis appliquer avec une truelle en acier inoxydable KIT/I une couche de PRIMUS AGGRAPPANTE, de façon homogène et lisse.

Si vous voulez une surface complètement lisse avec une surface sèche, il est conseillé d'appliquer un mastic de nivellement approprié et un fixateur isolant. À ce stade, appliquer PRIMUS SABBIA.

## 4. MODE D'APPLICATION

**LA CASA DEI SOGNI** est prêt à l'utilisation. Colorer en versant l'ADDITIF COLORANT, préalablement mélangé, dans la quantité indiquée dans le catalogue et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit complètement homogène, en prenant soin de ne pas laisser le produit non coloré sur le fond ou sur les parois de la boîte.

Humidifiez généreusement votre gant de fourrure avec le produit. Commencez à répartir le produit sur l'ensemble du mur d'un mouvement non organisé de la paume de la main. Gardez la pointe du gant «déchargée» dans les coins. Pour «vieillir» votre œuvre, repassez-la légèrement avec un gant humide après 15 à 30 minutes, afin de reproduire les taches anciennes d'origine. Pour une plus grande uniformité, appliquez à nouveau le même produit.

## 5. NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau.

## 6. NETTOYAGE DE LA SURFACE DÉFINITIVE

Après 24 heures **LA CASA DEI SOGNI** peut être principalement protégé en appliquant une couche de VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO (consultez les fiches techniques respectives).

**LA CASA DEI SOGNI** peut être lavée avec LATTE DETERGENTE (dilué 50 ml dans 1 litre d'eau).

## 7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET IDENTIFICATION DES DANGERS

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur. Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, après l'utilisation, ne pas disperser les contenants dans l'environnement, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des résidus spéciaux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le médecin et lui montrer le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, les cours d'eau et sur le terrain. Pour de plus amples détails, consulter la fiche de sécurité disponible sur le site: [www.giorgiograesan.it](http://www.giorgiograesan.it)

|                                       |                                                 |          |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>GIORGIO GRAESAN</b><br>and Friends | FICHE TECHNIQUE<br><br><b>LA CASA DEI SOGNI</b> | Code     | TDS1050_00 |
|                                       |                                                 | Révision | 00         |
|                                       |                                                 | Date     | 18/05/2018 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : APPLICATION |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilution                                  | Produit prêt à l'emploi                                                                    |
| Mélange                                   | Toujours mélanger avant utilisation                                                        |
| Coloration                                | 169 couleurs sur catalogue (avant utilisation, éliminer d'éventuelles croûtes et mélanger) |
| Outils                                    | Gant PE 6                                                                                  |
| Peinture primaire                         | PRIMUS SABBIA (au moins une main)                                                          |
| Conditions d'application                  | De +10°C à +30°C avec humidité relative < 85%                                              |
| Nombre de couches                         | 1                                                                                          |
| Temps de séchage en surface               | Chaque couche sèche en 6 – 8 heures à 20°C                                                 |
| Temps de séchage en profondeur            | 24 - 36 heures à 20°C                                                                      |
| Protecteur                                | VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ou IPERVETRO                                     |
| Lavabilité                                | Bonne lavabilité. Lavage intégral avec LATTE DETERGENTE                                    |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CONSOMMATIONS |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| PRIMUS SABBIA                              | 6 – 7 m <sup>2</sup> /litre |
| LA CASA DEI SOGNI                          | 8 – 9 m <sup>2</sup> /litre |
| VETRO                                      | 7 – 8 m <sup>2</sup> /litre |
| IPERVETRO                                  | 4 – 6 m <sup>2</sup> /litre |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: COULEUR |        |        |         |         |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| TEINTE                               | LT. 15 | LT. 5  | LT. 2,5 | LT. 1   |
| C1                                   | 558 ml | 186 ml | 93 ml   | 37,2 ml |
| C2                                   | 186 ml | 62 ml  | 31 ml   | 12,4 ml |
| C3                                   | 62 ml  | 20 ml  | 10 ml   | 4 ml    |
| C4                                   | 20 ml  | 7 ml   | 3,5 ml  | 1,4 ml  |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: PRODUIT                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition                                                                                       | Eau, polymères respirants                                                                                                                                                                                                         |
| Poids spécifique                                                                                  | 1,00 ± 0,05 kg/litre                                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                                                                | 6,2 – 7,5                                                                                                                                                                                                                         |
| Valeur limite UE (Dir. 2004/42/CE) Cat. A/I: peintures pour effets décoratifs (base eau): 200 g/l | Teneur maximale VOC 15,00 g/l                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions de stockage                                                                            | Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, même après utilisation et après avoir nettoyé les parois et le couvercle de la boîte, dans un endroit frais et sec à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C |
| Confections                                                                                       | 1 – 2,5 – 5 – 15 litres                                                                                                                                                                                                           |

Giorgio Graesan & Friends garantit que les informations de la présente fiche sont fournies en tirant meilleur parti de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques, décline toutefois toute responsabilité pour les résultats obtenus avec leur emploi car les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de vérifier l'adéquation effective du produit au cas par cas. La présente annule et remplace toute fiche précédente.

Pour plus d'informations techniques, contacter le numéro **(+39) 02.9903951** ou sur **Whatsapp: (+39) 3371410335**.